



# Into cool power


## Sanitär-Kraftreiniger

**Into cool power** ist ein saurer Sanitärreiniger für die tägliche und periodische Reinigung. Die leistungsstarke Kombination aus Säurebasis und Tensiden entfernt effektiv Kalk, Urinstein und alle sanitärspezifischen Verschmutzungen. **Into cool power** ist für alle gängigen Verfahren in der professionellen Sanitärreinigung geeignet. Die 45° Verschlussöffnung macht **Into cool power** darüber hinaus zur idealen Wahl für die konzentrierte Anwendung in Toiletten und Urinalen. Nach der Reinigung hinterlässt **Into cool power** einen fruchtig, frischen Duft. Die farbkodierte Rezeptur sowie das farbkodierte und mehrsprachige Produktetikett erhöhen die Anwendersicherheit. **Into cool power** ist Bestandteil der TOP Linie bestehend aus fünf leistungsstarken Produkten für die tägliche Unterhaltsreinigung  
**Anwendungsbereich:** Zur Unterhaltsreinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge

- **Sauber** Spontanes Kalklösevermögen und hohe Reinigungsleistung
- **Sicher** Rote Farbkodierung zur Erhöhung der Anwendersicherheit
- **Effizient** Entfernung von Kalk- und sanitärspezifischen Verschmutzungen in einem Arbeitsgang



### Anwendungshinweise

1 	2  recommended
3  50-200 ml 10 L	4 
5 	6 

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett
2. Handschuhe und Schutzbrille tragen (empfohlen)
3. Zur Unterhaltsreinigung je nach Verschmutzungsgrad 50-200ml **Into cool power** auf 10 L Wasser geben. Bei hartnäckiger Verkrustung bzw. zur Anwendung in der Toilette unverdünnt auftragen
4. Flächen mit einem roten bzw. gelben polifix Mikrofaser Tuch oder Schwamm abwischen
5. Gründlich mit Wasser nachspülen. Oberflächen trocknen lassen
6. Zur manuellen Reinigung des Bodens empfehlen wir **Into cool power** in Kombination mit dem rasanTEC System

### Sicherheitshinweis

#### Nur für den professionellen Gebrauch!

Nur säurebeständigen Materialien anwenden. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen  
**Nicht mit anderen Produkten mischen!**  
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten

### pH Wert (Konz.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

### Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen -5°C und 40°C lagern

### Verkaufseinheit

12 x 1 L Flasche	3013640
2 x 5 l Bidon	3027740

Ecolab Europe GmbH  
Richtstrasse 7  
CH-8304 Wallisellen  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
Tel.: 0800 326 522  
[www.ch.ecolab.eu](http://www.ch.ecolab.eu)

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
D-40789 Monheim am Rhein  
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH,  
Rivergate  
Handelskai 92  
AT-1200 Wien  
Tel.: +43 1 715 25 50