



Into TOP

Nettoyant sanitaire de puissance

Into TOP est un nettoyant puissant pour sanitaires et pour le nettoyage quotidien. La puissante combinaison de tensioactifs à base d'acide enlève efficacement la chaux, taches d'urine et de toute souillure spécifique de plomberie. **Into TOP** est adapté pour toutes les procédures standard dans le nettoyage professionnelle pour les endroits sanitaires. Avec l'orifice de l'obturateur de 45° **Into TOP** est le choix idéal pour une utilisation dans les toilettes et les urinoirs. Après le nettoyage, **Into TOP** laisse un parfum fruité et frais. La formulation de code couleur et l'étiquette à code de couleur et multilingue renforce la sécurité de l'opérateur. **Into TOP** fait partie de la ligne TOP constitué de cinq produits de haute performance pour le nettoyage quotidien de la maintenance
Domaine d'application: Pour le nettoyage de toutes les surfaces et revêtement de sol résistant à l'acide

- **Propreté** Capacité à résoudre la chaux spontanée et haute performance de nettoyage
- **Sécurité** Rouge codage couleur pour accroître la sécurité de l'utilisateur
- **Efficacité** Enlèvement de la chaux et des contaminants spécifiques sanitaires en une seule opération



Mode d'emploi

1 	2 recommended
3 	4
5 	6

1. Le mode d'emploi figure sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage
2. Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection (recommandé)
3. Pour le nettoyage d'entretien quelques éclaboussures **Into TOP** donner à l'eau. En fonction du degré de saleté en cas d'incrustation ou de saleté tenace dosage jusqu'à 200 ml ou appliquer pur
4. Essuyer les surfaces avec un chiffon microfibre Polifix rouge ou jaune ou une éponge
5. Rincez abondamment avec de l'eau. Laisser sécher les surfaces
6. Si le nettoyage des sols se fait manuellement, nous recommandons d'utiliser **Into TOP** combiné au système rasant TEC

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!
N'utilisez ce produit que sur des matériaux résistants aux acides. Vérifiez la compatibilité des matériaux sur un endroit peu visible
Ne pas mélanger à d'autres produits!
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine.

Valeur pH (conc.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre -5°C et 40°C.

Unité de vente

12 x 1 L Flacon	3029750
2 x 5 L Bidon	3027700