



Renolit Plus




Détergent spécifique pour la propreté hygiénique dans les cuisines

Renolit Plus est un détergent spécifique pour les salissures d'huile et de gras, pour les surfaces d'acier chromé et les parois en carrelage et convient également au nettoyage de la vitrocéramique, s'applique à froid (procéder à un test préliminaire). L'acier chromé présentant de légers reflets bleus redevient comme neuf: frotter avec **Renolit Plus** concentré et bien rincer

- **Propreté** Confère un nouvel éclat, fraîcheur et propreté dans la cuisine
- **Sécurité** Mousse peu, convient donc très bien également au nettoyage des sols à l'aide de machines automatiques
- **Efficacité** Dissout les salissures efficacement, rapidement et à fond, empêche la formation de sédiments de tartre



Mode d'emploi



1. Lisez attentivement les informations sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage
2. Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection
3. Pour un nettoyage d'entretien, diluez 0.5 - 2 dl de **Renolit Plus** dans 10 l d'eau en fonction du degré de saleté. Augmentez la dose en cas d'incrustations tenaces.

4. Nettoyez la surface.
5. Puis rincez à l'eau claire.

Attention!

Ne pas appliquer sur des surfaces vernies/peintes. Ne convient pas aux revêtements de sols vitrifiés et enduits ne résistant pas aux alcalis, tels que p. ex. les revêtements de sols en bois, le linoléum etc., ainsi que pour des jointures / joints en silicone et en matière synthétique. Ne convient pas non plus à l'aluminium, aux métaux lourds non ferreux, ni au polyester. Ne pas utiliser sur des surfaces incandescentes ou bouillantes. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles décrites ici. En cas de doute, procéder à un test préliminaire en un endroit non visible. Avant l'application, les surfaces ou supports absorbants ou poreux doivent toujours d'abord être mouillés avec de l'eau propre

Dosage

surfaces sensibles max.	0,5 dl/10 l l'eau
salissures moindres	0,5 - 1,0 dl/10 l l'eau
hottes d'aération et surfaces graisseuses	2,0 dl/10 l l'eau
machines monodisque/ autolaveuses	2,0 dl/10 l l'eau

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!

Ne pas mélanger à d'autres produits!

Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine.

Valeur pH (conc.)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C.

Conditionnement

10 l Bidon	9036210
20 kg Bidon	9036220

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66

www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00