

Relaclean® 350

Classic





ArtNr.	ArtNr. alt	Gebindeart	Menge
9104130	12293	Bidon	5 l
9108240	12298	Karton (10 x 1 l)	10 l

Aspekt: klar, farblos, flüssig **Geruch:** nach Alkohol **Dichte:** 0.89 g/cm³

pH: 7.0

Sicherheitshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen beachten.

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmassnahmen sowie Informationen zum Transport und Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt bzw. der Produktetikette.

Lagerung

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Lichtgeschützt lagern.

Vor Frost und Hitze schützen.

Zusammenlagerungshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Haltbarkeit ab Produktion

max. 5 Jahre (siehe Produktetikette)

Schnelldesinfektionsmittel

Vorteile

- schnelle Wirkung
- lebensmittelecht
- einfache Anwendung

Eigenschaften

Relaclean® 350 ist ein alkoholisches, schnellwirkendes Desinfektionsmittel, das nicht abgespült werden muss. Es eignet sich für die Desinfektion von allen Geräten, Maschinen und Arbeitsflächen.

Anwendung

Die zu desinfizierende Fläche zuerst zum Beispiel mit Relaclean® multi oder Relaclean® 200 reinigen, mit Wasser nachspülen und abtrocknen. Relaclean® 350 anschliessend unverdünnt auf die Fläche sprühen und trocknen lassen.

Pathogenen	Methoden	Einwirkzeit
Standard Bakterien	*EN1276, EN13697, EN13727	1 Minute
	Hohe Belastung	
Salmonellen, Listerien und Campylobacter	anerkannt**	30 Sekunden
Mycobakterien und Tuberkulozid	EN14348 Hohe Belastung	1 Minute
Candida	anerkannt**	30 Sekunden
Aspergillus brasiliensis	*EN1650, EN13624, EN13697	2 Minuten
	Geringe Belastung	
BVDV	DVV/RKI Hohe Belastung	30 Sekunden
Vaccinavirus	DVV/RKI Hohe Belastung	30 Sekunden
Grippevirus und Influenza	anerkannt**	30 Sekunden
Norovirus	EN14476 Hohe Belastung	30 Sekunden
Behüllte Viren	DVV/RKI Hohe Belastung	30 Sekunden
*Weil das Produkt für die Flächendesinfektio	on vorgesehen ist wurden die prax	isnahen Versuche

^{*}Weil das Produkt für die Flächendesinfektion vorgesehen ist, wurden die praxisnahen Versuche berücksichtigt.

Hinweis

Oberflächen aus Acrylglas und Polycarbonate können durch Relaclean® 350 angegriffen werden.

Achtung

Aus Sicherheitsgründen nur kleine Flächen behandeln. Nicht inhalieren. Gegebenenfalls lüften. Elektrogeräte sind vor der Behandlung mit Relaclean® 350 auszuschalten oder auszustecken. Nicht auf Feuer oder glühende Gegenstände sprühen. Die zu desinfizierende Fläche mindestens während 60 Sekunden mit Relaclean® 350 feucht halten — gegebenenfalls nachsprühen. Wirkstoff: Ethanol (94 %) 25 g/100 g / Propan-1-ol 35 g/100 g

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die in diesem Merkblatt aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Alle Werte gelten bei Verlassen unseres Werkes.





^{**}Vom BAG ohne zusätzliche Wirksamkeitsnachweise anerkannt.

Zulassungsnummer Bundesamt für Gesundheit BAG: CHZB1922