

# Relaclean® siphon

## Classic





No. art.	No. art.		
nouveau	vielle	Conditionnement	Contenance
9108500	12146	Carton (6 x 1 l)	6 l

**Aspect:** clair, brun, liquide **Odeur:** caractéristique **Densité:** 1.51 g/cm³

**pH:** 14.0

### Sécurité

Respecter impérativement les mesures de précaution. Veuillez prendre connaissance des avertissements de danger et des mesures de précaution ainsi que des informations relatives au transport et des composants dans la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette du produit.

### Stockage

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine fermé. Entreposer à l'abri de la lumière.

Protéger du gel et de la chaleur.

Respecter les indications relatives à l'entreposage avec d'autres produits dans la fiche de données de sécurité.

### Conservabilité à dater de la production

24 mois

### Nettoyant pour écoulements

### **Avantages**

- action puissante
- efficace
- application facile
- concentré
- hautement alcalin

### **Propriétés**

Relaclean® siphon nettoie rapidement et avec efficacité les écoulements, tuyaux et siphons bouchés. Convient pour tous les matériaux et types d'écoulements et de tuyaux résistants aux alcalis.

### **Emploi**

Verser env. 150 à 300 ml de produit non dilué dans l'écoulement bouché suivant la dimension de celuici. Le temps d'action dépend de l'importance et du type du bouchon et peut durer de 5 minutes à 2 heures maximum. Rincer ensuite à l'eau chaude. Si l'obstruction persiste, renouveler le processus.

#### Attention

Toujours porter des gants et des lunettes de protection lors de l'application de Relaclean® siphon. Ne pas appliquer sur des matériaux sensibles aux alcalis.

Lors de l'application, il faut impérativement veiller, dans la mesure du possible, à ce que le produit n'entre pas en contact avec des robinets chromés ou des métaux sensibles (aluminium, métaux non ferreux) — risque de décoloration.

Les informations de cette notice sont basées sur le niveau actuel de nos connaissances. Nous ne saurions engager notre responsabilité pour d'éventuels dégats résultant d'un usage inapproprié du produit. Les données précitées s'entendent départ notre usine.



