



Nettoyant biotechnologique pour écoulements et canalisations

Avantages

- nettoie durablement
- élimine les mauvaises odeurs
- décompose les dépôts organiques
- s'attaque à la source
- ménage les matériaux et l'environnement
- sûr au niveau de l'application
- certifié selon l'écolabel canadien

Propriétés

Nu-Flow™ élimine efficacement les dépôts organiques dans les canalisations, les systèmes d'évacuation des eaux usées et les bacs à graisse. Les bouchons et les mauvaises odeurs ne sont donc pas seulement éliminés, mais le biofilm qui se forme prévient une nouvelle formation de dépôts organiques, de bouchons et donc des mauvaises odeurs dégagées par ceux-ci. Nu-Flow™ simplifie par conséquent l'entretien des systèmes d'évacuation des eaux usées de façon durable.

Emploi

En cas de bouchons:

- Verser 100-200 ml de Nu-Flow™ pur dans le siphon / l'écoulement bouché
- Laisser agir pendant au moins 6 heures sans passage d'eau
- Traitement à la fin du travail sur 3 jours consécutifs

Traitement préventif:

- Verser chaque semaine env. 100 ml de Nu-Flow™ dans le siphon / l'écoulement à traiter
- Laisser agir 6 heures sans passage d'eau
- Traitement à la fin du travail

Application automatique à l'aide d'un système de dosage:

Dosage entre 100 et 300 ml par jour selon la longueur de la canalisation et la charge

Important:

En cas de bouchon important, c.à.d. lorsque l'eau ne s'écoule plus, il faut éliminer le bouchon mécaniquement avant de procéder à l'application de Nu-Flow™. Ne pas déverser dans l'écoulement d'autres produits chimiques comme par ex. des désinfectants, des acides ou des lessives alcalines pendant la durée d'action de Nu-Flow™.

No. art.	Conditionnement	Contenance
50243	Bidon	5 l
50242	Carton (12 bouteilles de 1 l)	12 l

Aspect: liquide incolore

Odeur: inodore

Densité: 1.00-1.01 g/cm³

pH: 7.5

Composants

Tensioactifs non ioniques

Conservateur < 5%

Contient

enzymes, cultures bactériennes

Sécurité

Les indications de danger et les mesures de précaution figurent sur l'emballage et dans la fiche de données de sécurité.

Stockage

Stocker uniquement dans l'emballage d'origine fermé.

Entreposer à l'abri de la lumière.

Protéger du gel et de la chaleur.

Conservabilité à dater de la production

24 mois

Les informations de cette notice sont basées sur le niveau actuel de nos connaissances. Nous ne saurions engager notre responsabilité pour d'éventuels dégâts résultant d'un usage inapproprié du produit. Les données précitées s'entendent départ notre usine.

