

Le produit dispose d'un Certificat de Qualité Sanitaire délivré par l'Institut National d'Hygiène



Clinex W3 Multi

Une préparation solide pour le nettoyage en profondeur des sanitaires et des salles de bain

- Très concentré et efficace
- Élimine efficacement tous les sédiments et le calcaire
- Il ne contient pas de chlore
- Il a le certificat PZH



Indice	Nom de l'index
77-076	Clinex W3 Multi 1L
77-119	Clinex W3 Multi 5L

Propriétés:

Agent hautement concentré et très efficace avec d'excellentes propriétés de nettoyage. Destiné à l'entretien et au nettoyage quotidien des sanitaires et des salles de bains. Grâce aux tensioactifs actifs et à un applicateur pratique, l'agent atteint facilement tous les endroits, même difficiles d'accès, en éliminant toutes les saletés. L'agent est destiné au nettoyage : sols, carrelages, baignoires, coques, urinoirs, receveurs de douche, lavabos... Il élimine rapidement et efficacement le calcaire, les dépôts de calcaire et d'urine, la rouille et les dépôts de savon. Parfait pour enlever la saleté tenace des joints.

Mode d'emploi:

1. Bien agiter avant utilisation
 2. Appliquer la préparation sur la surface sale, attendre environ 1 minute, puis rincer abondamment à l'eau.
1. Selon le degré de salissure de la surface à nettoyer, utilisez une dilution appropriée avec de l'eau :

Laver les surfaces lavables avec 50-300 ml / 10 L d'eau

Encrassement modéré à partir de 300 ml / 1 L d'eau

En cas de salissures tenaces, utiliser une préparation concentrée.



information & utilisation

Multi-W3

INFORMATION	USAGE								
	glaçage	Grès	Hygiène des mains	Douche	Carreaux de céramique	Robinetterie de salle de bain	Lavabo	Bain	Toilettes
pH									
Multi-W3	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

ATTENTION:

- Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement
- Ne pas utiliser sur la pierre naturelle contenant du calcaire, comme le travertin, le calcaire coquillier. Ne pas utiliser sur l'aluminium, les surfaces peintes et le verre acrylique
- Ne pas utiliser sur des matériaux avec des surfaces émaillées ou chromées endommagées
- Avant d'utiliser sur du plastique et des raccords, consultez les instructions du fabricant
- Avant d'utiliser l'agent, vérifiez son fonctionnement sur une petite surface

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation du produit d'une manière non conforme à l'usage auquel il est destiné.

SÉCURITÉ:

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Des informations supplémentaires sont incluses dans la fiche de données de sécurité du produit.

STOCKAGE / CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Conserver le produit à une température de 5 à 30°C
- Conserver uniquement dans l'emballage d'origine HERMÉTIQUEMENT FERMÉ