



# Neomax N

## Neutraler Automatenreiniger

**Neomax N** ist ein neutraler Automatenreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung von wasserbeständigen Bodenbelägen.







**Neomax N** trocknet streifenfrei und ist deshalb ideal für die Reinigung glänzender Bodenbeläge geeignet. Die pH-neutrale Formulierung mit angenehmem Frischeduft zeichnet sich durch ihre hohe Materialverträglichkeit aus. Für die Reinigung von Grossobjekten bzw. zum Einsatz im Reinigungsautomaten in Kombination mit dem Maxi Quik Fill System ist **Neomax N** im 200 kg Fass verfügbar.

**Anwendungsbereich:** Zur Reinigung aller wasserbeständigen Belagsarten, wie z.B. Fliesen, Steinböden, Linoleum, PVC, Kautschuk, etc. geeignet.

- **Sauber** Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung
- **Sicher** Sorgfältige Rohstoffauswahl sichert einen hohen ökologischen Standard
- **Effizient** Ausgezeichnete Reinigungsleistung bereits bei geringer Einsatzkonzentration



### Anwendungshinweise

1 	2  recommended
3 50-200 ml 	4 
5 	6 

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und Produktetikett
2. Bei der Anwendung Handschuhe und Schutzbrille tragen (empfohlen)
3. Bereiten Sie die Reinigungslösung im Reinigungsautomaten oder in einem Eimer vor. Zur Unterhaltsreinigung, je nach Verschmutzungsgrad 50 - 200 ml **Neomax N** auf 10 L Wasser geben
4. Beim Einsatz im Reinigungsautomaten wird der Boden gleichzeitig gereinigt und getrocknet
5. Zur manuellen Reinigung, den Boden mit dem rasanTEC System wischen und den Schmutz aufnehmen
6. Ein Nachwischen ist nicht erforderlich

### Sicherheitshinweis

#### Nur für den professionellen Gebrauch!

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis «Achtung, Rutschgefahr» auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

**Nicht mit anderen Produkten mischen!**

### pH Wert (Konz.)

3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	----

### Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

### Verkaufeinheit

10 l Bidon  
200 kg Fass

3020770  
3000760

Ecolab Europe GmbH  
Richtstrasse 7  
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
Tel.: +41 61 466 94 66

www.ch.ecolab.eu

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
D-40789 Monheim am Rhein  
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH,  
Rivergate  
Handelskai 92  
AT-1200 Wien  
Tel.: +43 1 715 25 50