



étage



Indice Nom de l'index

77-011 Clinex Anti-Oil 1 L 77-010 Clinex Anti-Oil 10 L

Clinex Anti-Oil

Fluide pour sols très gras

- Élimine parfaitement les salissures tenaces telles que la graisse et les lubrifiants
- Formule enrichie en hydratants et détergents nouvelle génération
- Conçu pour les surfaces résistantes aux alcalis
- Laisse un parfum agréable





Propriétés:

Préparation fortement alcaline destinée au nettoyage quotidien et approfondi des surfaces résistantes à l'eau et aux agents alcalins. C'est une préparation hautement concentrée avec d'excellentes propriétés émulsifiantes pour les graisses et les lubrifiants, ce qui la rend parfaite pour le nettoyage des sols industriels très huilés dans les halls de production, les ateliers de réparation ou les ateliers automobiles. La nouvelle formule contient des composants (agents mouillants et détergents) de dernière génération, chargés de dissoudre même les saletés les plus tenaces. En raison de la teneur en agents mouillants, la préparation pénètre dans la saleté, la dissolvant rapidement et efficacement. La préparation ne contient pas de détergents agressifs, ce qui la rend sûre pour les surfaces à nettoyer. C'est une préparation peu moussante, ce qui la rend adaptée aussi bien au lavage manuel qu'au lavage en machine.

Mode d'emploi:

- 1. Bien agiter avant utilisation
- 2. Selon le degré de salissure des surfaces à nettoyer, utiliser les dilutions suivantes :
- Soin quotidien: 50-100 ml / 10 L d'eau Nettoyage en profondeur: 300-500 ml / 10 L d'eau Nettoyeurs à ultrasons: 50-100 ml / 10 L d'eau



ATTENTION:

- Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement.
- Ne pas utiliser la préparation sur des surfaces en aluminium.
- Avant d'utiliser l'agent, dans un endroit à peine visible, vérifiez le fonctionnement du produit sur une petite surface.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation du produit d'une manière non conforme à l'usage auquel il est destiné.

SÉCURITÉ:

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Des informations supplémentaires sont incluses dans la fiche de données de sécurité du produit.

STOCKAGE / CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Conserver le produit à une température de 5 à 30°C.
- Conserver uniquement dans l'emballage d'origine bien fermé.

