



# Lime-A-Way Extra

## Saurer Spezialreiniger

**Lime-A-Way Extra** eignet sich hervorragend für die Entfernung von Kalkbildungen an Heizstäben, Boilern, Koch- und Warmhaltegeräten sowie von mineralischen Ablagerungen und Zementschleier auf Fussböden. Nicht geeignet für Bunt- und Leichtmetalle und Marmor. **Lime-A-Way Extra** entfernt schonend Kalkbeläge und andere mineralische Ablagerungen von Porzellan, Glas-, Kunststoff- und Stahloberflächen. Eliminiert Wasserrückstände sofort; Wasserhähnen, Duschköpfe usw. können rasch und zuverlässig entkalkt werden.

- **Sauber** Löst schnell und einfach Kalk, Rost und andere mineralische Ablagerungen. Geeignet zum Entkalken von gewerblichen Geschirrspülmaschinen und auch Heissgeräten.
- **Sicher** Frei von Salzsäuren und Chloriden.
- **Effizient** Wirkt schnell und intensiv.



### Anwendungshinweise

1	2
3	4 15 - 30ml/L
5 20 min	6

1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan.
2. Bei der Anwendung von **Lime-A-Way Extra** Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

### Entkalkung von Geschirrspülmaschinen

3. Dosieranlage ausschalten. Verbliebene Geschirrtteile aus der Spülmaschine entfernen und Spülmaschine mit Wasser füllen.
4. Je nach Stärke der Kalkablagerungen 15-30 ml **Lime-A-Way Extra** pro Liter Wasser in die Tanks der Geschirrspülmaschine geben.
5. Spülmaschine ohne Spülgut und Spülmittel (Vordosierung abschalten!) 20 Minuten in Betrieb halten.
6. Anschließend Tankwasser ablassen. Spülmaschine gut ausspülen. Dosieranlage wieder einschalten. Entkalkungsmassnahmen am Besten vor dem regulären Spülbetrieb durchführen.

### Sicherheitshinweis

**Nur für den professionellen Gebrauch.** Produkt nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.  
**Nicht mit anderen Produkten mischen!** Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### Dosierung

Geschirrspülmaschine: 15 - 30 ml/L  
Nachspülzone: pur bzw. 1:3  
Fußboden: 50 - 100 ml/L

### pH Wert (Konz.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

### Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

### Verkaufeinheit

4 x 1 l Flasche  
2 x 5 l Bidon  
4 x 5 l Bidon

9035270  
9035260  
9021330

Ecolab Europe GmbH  
Richtstrasse 7  
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
Tel: +41 61 466 94 66  
www.ch.ecolab.eu

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
D-40789 Monheim am Rhein  
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH,  
Rivergate  
Handelskai 92  
AT-1200 Wien  
Tel.: +43 1 715 25 50