

Toprinse HDP ProTec Additif de rinçage acide pour machine à laver la vaisselle

Toprinse HDP ProTec est un additif de rinçage acide concentré pour le rinçage de la vaisselle en eau dure et moyennement dure. Toprinse HDP ProTec contient des agents séchants ultra performants qui confèrent à toute la vaisselle brillance et éclat. Le conditionnement innovant ProTec est composé d'un container avec un bac de rétention intégré qui lui permet d'être transporté et stocké sans avoir besoin de palette. Son fût de 200 litres est équipé d'une canne d'aspiration et d'un connecteur rapide sécurisé, le tout relié à un indicateur de niveau bas. Le changement de fût est ainsi réalisé en moins de 30 secondes et en toute sécurité.

Domaine d'application : utilisable avec toutes les machines à laver la vaisselle professionnelles, notamment sur les grosses installations centralisées. Toprinse HDP ProTec peut être utilisé dans toutes les conditions d'eau y compris les eaux fortement minéralisées et sur tout type de vaisselle excepté sur les supports en aluminium et les métaux fragiles.

- Propreté Haute performance, garantit des résultats en un seul passage
- Sécurité Produit 100% sûr pour l'utilisateur : pas de contact direct avec le produit, pas de possibilité de fuite, aucun risque de se tromper de produit.
- Efficacité Coût d'utilisation optimal. Aucun déchet d'emballage : ProTec est repris et réutilisé par Ecolab.





MODE D'UTILISATION

















Ecolab

8, rue Rouget de Lisle 92442 Issy Les Moulineaux Cedex Tél: 01 40 93 93 94 Fax: 01 40 93 94 98



A utiliser avec un doseur Ecolab

Le responsable Ecolab règlera le doseur en fonction de vos besoins spécifiques.

- 1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit avant utilisation.
- 2. Porter des vêtements de protection appropriés

Remplacement des containers vides

- 3. L'indicateur de niveau bas détecte quand le fût est vide
- 4. L'alarme se déclenche pour demander le remplacement du fût
- 5. Déconnecter le connecteur, déplacer le container et refermer le couvercle
- 6. Approcher un nouveau ProTec
- 7. Ouvrir le couvercle sans le détacher et connecter le connecteur rapide
- 8. L'alarme s'arrête.

Conforme au décret n° 98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.



PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour garantir les meilleurs résultats, utilisez les produits de lavage Ecolab de la gamme Pro Tec.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible sur le site www.diese-fds.com

STOCKAGE

A conserver entre 0 et 40°C. Ne pas empiler plus de 2 ProTec pendant le stockage ou le transport

CONDITIONNEMENT

9063790 : Container ProTec de 200 kg



www.ecolabinstitutional.fr www.ecolab.com