



Toprinse HDP ProTec

Saurer Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Toprinse HDP^{ProTec} ist ein flüssiger, saurer Klarspüler speziell zum Einsatz bei Wasserbedingungen mit hohem Feststoffgehalt. Die spezielle Tensidkombination reduziert störende Schaumbildung. Die ausgewogene Kombination spezieller oberflächenaktiver Substanzen bewirkt die wichtige Entspannung des Wassers und gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Trocknung des Spülguts. **Toprinse HDP^{ProTec}** verhindert Kalkablagerungen in der Klarspülzone und in den Düsen

Anwendungsgebiet: Verwendbar für professionelle Geschirrspülmaschinen, speziell für große Anwendungsbereiche mit zentralen Dosierstationen.

- **Sauber** Beschleunigt die Trocknung auf dem Geschirrgut und sorgt für ein glanzklares Spülergebnis auch unter schwierigen Wasserbedingungen
- **Sicher** 100 % Mitarbeitersicherheit. Kein direkter Kontakt mit dem Reinigungsmittel. Integrierte Auffangwanne. Codierte Schnellanschlüsse verhindern Fehlanwendungen
- **Effizient** Optimale Verbrauchskosten und umweltfreundlich durch Mehrwegcontainer. Es wird kein Verpackungsmüll erzeugt.



Anwendungshinweise

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen

Austausch von leeren Behältern

3. Die Füllstandsüberwachung zeigt an, wenn der ProTec Container leer ist
4. Sobald der Alarm ertönt, kann der leere ProTec Container gewechselt werden
5. Kupplungsstück lösen und an der vorgesehenen Halterung befestigen. Deckel schließen und den ProTec Container entfernen
6. Vollen ProTec Container vor das Dosiersystem stellen
7. Deckel vollständig öffnen jedoch nicht abtrennen. Kupplungsstück mit dem ProTec Container verbinden
8. Der Alarm geht aus

Sicherheitshinweis

Nur für den professionellen Gebrauch!

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler. **Nicht auf Aluminium und anderen Leichtmetallen anwenden.** **Nicht mit anderen Produkten mischen!** Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten

pH Wert (Konz.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0°C bis 40 °C lagern

Verkaufseinheit

200 kg Fass 9063790
(nur in Verbindung mit ProTec-System)

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH,
Rivergate
Handelskai 92
AT-1200 Wien
Tel.: +43 1 715 25 50