



Ökologischer Universalreiniger

Vorteile

- dezent parfümiert
- hochkonzentriert
- streifenfrei ohne Nachspülen
- vollständig abbaubar

Eigenschaften

Relaroom® multi plus ist ein parfümierter, leicht alkalischer, schäumender Allzweckreiniger. Das Produkt entfernt wirkungsvoll hartnäckige Rückstände und Schmutz von allen abwaschbaren Oberflächen wie Wänden, Fliesen, Böden, Glas und Aluminium.

Ökologie

Relaroom® multi plus wurde nach den Kriterien des EU-Ökolabels „Euroblume“ formuliert. Der verwendete Farbstoff ist Ökolabel konform und dient der Sicherheit bei der Handhabung. Das verwendete Parfum ist frei von potentiellen Allergenen.

Aerobe Abbaubarkeit nach OECD 302B: Vollständig biologisch abbaubar

Anaerobe Abbaubarkeit nach OECD 311: Vollständig biologisch abbaubar

Toxizität auf Daphnia magna nach OECD 202: Minimale Beeinträchtigung des Wasserlebens

Anwendung

Wenig schmutzig, ohne Nachspülen: 30 – 50 ml in 10 Liter Wasser geben (0.3 – 0.5 %)

Normal schmutzig: 50 – 100 ml in 10 Liter Wasser geben (0.5 – 1.0 %)

Bei Bedarf kann die Dosierung erhöht werden.

Relaroom® multi plus wird mit Wasser verdünnt und mit einem Mopp oder einem Reinigungstuch angewendet. Eine warme Gebrauchslösung erhöht die Reinigungswirkung.

Um Überdosierungen zu vermeiden, kann Relaroom® multi plus über das Verdünnungssystem ProMax in Flaschen oder Eimer dosiert werden.

Achtung

Bei der Reinigung Handschuhe tragen.

Als schäumendes Produkt eignet sich Relaroom® multi plus nicht zur Anwendung in Scheuersaugautomaten.

Art.-Nr.	Art.-Nr. alt	Gebindeart	Menge
9106760	17321	Bidon	10 kg

Aspekt: klar, hellgrün, flüssig

Geruch: Parfüme, Duftstoffe

Dichte: 1.04 g/cm³

pH: 9.4

Sicherheitshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen beachten.

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmassnahmen sowie Informationen zum Transport und Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt bzw. der Produktetikette.

Lagerung

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.

Lichtgeschützt lagern.

Vor Frost und Hitze schützen.

Zusammenlagerungshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Haltbarkeit ab Produktion

24 Monate

Die in diesem Merkblatt aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Alle Werte gelten bei Verlassen unseres Werkes.

